



- ✓ Zgodny z dyrektywą ROHS
- ✓ Zabezpieczenie nadnapięciowe
- ✓ Zabezpieczenie zwarciovowe
- ✓ Typ zabezpieczenia: automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu stanu zakłóceniewego
- ✓ Do zasilania: POS, odtwarzacze MP3, i-pod etc.

Parametry techniczne

Parametr	Model	EA10402D
Napięcie wyjściowe		12V
Moc wyjściowa		30W
Prąd wyjściowy		2,5A
Napięcie wejściowe		AC 90-264V
Częstotliwość napięcia zasilania		47~63Hz
Zmiany napięcia wyjściowego w zależności od napięcia zasilającego		± 1% MAX
Zmiany napięcia wyjściowego w zależności od obciążenia		± 5%
Tętnienia i szumy		1% Max.
Sprawność		81%
Zabezpieczenie nadnapięciowe		TAK
Zabezpieczenie zwarciovowe		TAK
Temperatura pracy		0~40°C
Temperatura składowania		-20~85°C
Klasa ochronności		Klasa II
Standardy bezpieczeństwa		UL60950-1, EN60950-1, IEC60950-1
Bezpieczeństwo / EMC		UL/CUL, FCC, CE, TUV, CB, PSE
MTBF		30 000 godzin
Dioda sygnalizacyjna		NIE
Wymiary (dł x szer x wys)		(dł. x szer. x wys.): 85.5 x 35.7 x 25.7 mm
Waga		160 g
Standardowa wtyczka		2.1 / 5.5 mm

30W AC-DC zasilacz typu desktop z serii EA1040

