

Uniwersalny zasilacz do laptopa AK-NU-02 90W



Specyfikacja techniczna

Kod produktu	AK-NU-02
Rodzaj zasilacza	Zasilacz do laptopa - seria Universal
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Napięcie wejściowe	110-240V / 50/60Hz
Napięcie i natężenie prądu na wyjściu	15V/6A / 16V/4.5A / 18.5V/4.5A / 19V/4,74A / 19.5V/4.7A
Złącze USB	Nie
Wyświetlacz	Nie
Maksymalna moc	90
Sprawność	>80%
OVP (zabezpieczenie nadnapięciowe)	Tak
OCP (zabezpieczenie nadprądowe)	Tak
OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe)	Tak
OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem)	Tak
SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciove)	Tak
Łagodny start (soft start)	Tak
Rodzaj gniazda zasilania	IEC C8 ("ósemka")
Kabel zasilający w zestawie	Tak - CEE 7/16 Europlug - IEC C7 1.2 m
Długość kabla wyjściowego	1.0
Złącze kabla wyjściowego	8 wymiennych wtyków: M1 - 15V 6.3x3.0 mm, M2 - 16V 5.5x2.5 mm, M3 - 16V 6.5x4.4 mm + pin, M4 - 18.5V 4.8x1.7 mm, M5 - 19V 5.5x2.5 mm, M6 - 19V 5.0x3.2 mm + pin, M8 - 19.5V 6.5x4.4 mm +pin, M15 - 19V 5.5x1.7 mm
Opakowanie	Blister konsumencki
Zgodność z normami	CE, FCC, RoHS
Kod EAN	5901720130587

Dodatkowe informacje

Akyga AK-NU-02 to uniwersalny zasilacz do laptopa, który sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze i podróży. Maksymalna moc 90W w połączeniu z mnogością wtyczek zapewni zasilenie dla większości urządzeń. Automatyczny dobór napięcia do wtyczki zapewnia bezpieczeństwo i pewność prawidłowego funkcjonowania zasilanych urządzeń. Typy wtyczek i obsługiwane przez nie standardy zasilania:

M1 - 15V 6.3x3.0 mm TOSHIBA: 15V/3A, 15V/4A, 15V/5A 15V/6A etc. M2 - 16V 5.5x2.5 mm IBM/LENOVO: 16V/3.36A, 16V/3.5A, 16V/4.5A FUJITSU: 16V/3.36A PANASONIC: 16V/3.36A EPSON: 16V/3.36A etc. M3 - 16V 6.5x4.4 mm + pin FUJITSU: 16V/3.36A, 16V/3.75A, 16V/4A SONY: 16V/3.75A, 16V/4A PANASONIC: 16V/3.75A etc. M4 - 18.5V 4.8x1.7 mm HP/COMPAQ: 18.5V/2.7A, 18.5V/3.8A, 18.5V/4.5A etc. M5 - 19V 5.5x2.5 mm DELL: 19V/3.16A, 19V/3.42A DELTA: 19V/2.64A TOSHIBA: 19V/3.16A, 19V/3.42A LITEON: 19V/3.16A, 19V/3.42A NEC: 19V/2.64A, 19V/3.16A GATEWAY: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.68A etc M6 - 19V 5.0x3.2 mm + pin SAMSUNG: 19V/1.58A, 19V/3.15A, 19V/3.16A, 19V/4.22A, 19V/4.74A etc M8 - 19.5V 6.5x4.4 mm +pin SONY: 19.5V/3A, 19.5V/4.1A, 19.5V/4.7A M15 - 19V 5.5x1.7 mm ACER: 19V/1.58A, 19V/3.42A, 19V/4.74A etc