

Stacja lutownicza Quick 861DS HOT-AIR

Stacja lutownicza na gorące powietrze

Cechy konstrukcyjne i użytkowe:

- Profesjonalna stacja lutownicza z nadmuchem gorącego powietrza 230VAC/1000W
- Precyzyjne ustawianie temperatury pracy i strumienia powietrza.
- Elektroniczny układ regulacji temperatury w zakresie 100°C÷500°C z zastosowaniem czujnika temperatury w zamkniętej pętli
- Duża moc, krótki czas nagrzewania oraz system automatycznego chłodzenia chroniący element grzejny
- Wyświetlacz cyfrowy z podświetlonym tłem
- Trzy kanały CH1,CH2,CH3 umożliwiające ustawienie zadanych temperatur i przepływów powietrza
- Ustawianie parametrów za pomocą przycisków, programowane automatyczne przejście w stan „uśpienia”, przejście w stan „uśpienia” po odłożeniu rączki na podstawkę
- Ochrona zadanych ustawień hasłem oraz funkcja zablokowania przycisków
- Szeroki zakres regulacji przepływu powietrza (zastosowanie silnika bezszczotkowego)
- Przeznaczona do elementów SMD takich jak: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA
- Inne zastosowania: suszenie, usuwania lakieru, topienie, nagrzewanie, dezynfekcja itp.
- Wykonanie antyelektrostatyczne (ESD Safe)
- Wysoka jakość wykonania.
- Konstrukcja spełnia wymagania Dyrektywy 2002/95/EC (tzw. RoHS)

Dane techniczne:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Zakres temperatur: | 100÷500°C |
| • Przepływ powietrza: | 1 – 120 l/min |
| • Zasilanie stacji: | 230VAC, 50/60Hz |
| • Moc stacji: | 1000W |
| • Wymiary stacji: | 188 x 245 x 135 mm |
| • Waga: | 3,65 kg |

W wyposażenie standardowe:

- rączka nadmuchu gorącego powietrza
- podstawka
- przewód zasilający
- dysze