

Zasilacz typu desktop ZSI 12V / 7,5A

Zasilacze przeznaczone do zasilania kamer cyfrowych



- ✓ Aktywny filtr PFC
- ✓ Zgodny z dyrektywą RoHS
- ✓ Zabezpieczenie nadnapięciowe
- ✓ Zabezpieczenie zwarciove
- ✓ Typ zabezpieczenia:
automatyczny powrót do pracy po
ustąpieniu stanu zakłóceniewego
- ✓ Do zasilania: POS, monitory LCD,
drukarki, skanery etc.

Parametry techniczne:

Parametry	EA11002A
Napięcie wyjściowe	12V
Moc wyjściowa	90W
Prąd wyjściowy	7.5A
Napięcie wejściowe	AC 90-264V
Częstotliwość napięcia zasilania	47~63Hz
Zmiany napięcia wyjściowego w zależności od napięcia zasilającego	1% MAX
Zmiany napięcia wyjściowego w zależności od obciążenia	± 5%
Tętnienia i szумы	1,2% Max.
Sprawność	84%
Aktywna PFC	TAK
Zabezpieczenie nadnapięciowe	TAK
Zabezpieczenie zwarciove	TAK
Temperatura pracy	0~40°C
Temperatura składowania	-20~85°C
Klasa ochronności	Klasa II
Standardy bezpieczeństwa	UL60950-1, IEC60950-1
Bezpieczeństwo / EMC	UL/CUL, TUV, CE, CB
Dioda sygnalizacyjna	TAK
Wymiary (dł x szer x wys)	(dł. x szer. x wys.): 132 x 58.5 x 33.7 mm
Waga	450 g
Standardowa wtyczka	Do wyboru