



AKC – EMI 35

PREPARAT CHRONIĄCY PRZED ZAKŁÓCENIAMI
ELEKTROMAGNETYCZNYMI.

EMI 35 jest przeznaczony do tworzenia ekranu dla fal elektromagnetycznych w obudowach z tworzyw sztucznych. EMI 35 tworzy wysoce przewodzącą powłokę na bazie miedzi, chroniącą przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i wyładowaniami elektrostatycznymi.

Zastosowanie:

Ekranowanie urządzeń w obudowach z tworzyw sztucznych przed wpływem pola elektromagnetycznego i nanoszenie na wewnętrzną powierzchnię obudów ścieżek odprowadzających ładunki elektrostatyczne.

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy w użyciu.
- Powłoka charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością mechaniczną
- Zapewnia wysoki stopień ochrony nawet w trudnych warunkach.
- Dobrze przylega.
- Bardzo szybko wysycha (ok. 30 min.).

Opis: Preparat na bazie proszku miedzi. Tworzy cienką warstwę przewodzącą elektrycznie o dobrej przyczepności do tworzyw sztucznych.

Sposób użycia:

Przed użyciem dobrze wymieszać preparat, energicznie potrząsając opakowaniem, aż do uwolnienia kulki mieszającej. Nanosić na czyste i suche powierzchnie w temperaturze pokojowej. Po zakończeniu pracy pojemnik odwrócić do góry dnem i nacisnąć zawór do momentu, gdy zacznie uchodzić jedynie gaz pędny. W razie zatkania dyszy zamoczyć ją w acetonie, terpentynie, lub alkoholu.

Dostępne:

Pojemniki ciśnieniowe: 200ml

Pojemniki zwykłe: 1l

Rozcieńczalnik: 1l