



AKC – FLU 400ml

Zastosowanie:

Rozpuszczalnikowy środek do mycia płytek drukowanych po operacjach montażu, efektywnie usuwa zanieczyszczenia nie pozostawiając osadów. Nie oddziałuje z większością tworzyw używanych w elektronice.

Opis:

- Szybkoschnący środek myjący, usuwający nadmiar topnika z powierzchni płytki drukowanej po procesach montażowych.
- Pozostawia czystą i suchą powierzchnię.
- Nie oddziałuje z większością gum, elastomerów i plastików.
- Dostępny w postaci aerozolu wyposażonego (lub nie) w aplikator w postaci pędzelka.

Właściwości fizykochemiczne:

POSTAĆ FIZYCZNA	Aerozol Płyn
KOLOR	Bezbarwny
ZAPACH	Charakterystyczny Cytrynowy
OPIS LOTNOŚCI	Lotny.
ROZPUSZCZALNOŚĆ	Nierozpuszczalny w wodzie
TEMPERATURA WRZENIA (°C)	>80
TEMPERATURA TOPNIENIA (°C)	<-29
GĘSTOŚĆ WZGLĘDNA	0.780 @ 20 °c
PRĘŻNOŚĆ PARY	11.52 kPa @ 20 °c
TEMPERATURA ZAPŁONU (°C)	0 CC (tygiel zamknięty).
TEMP. SAMOZAPŁONU (°C)	> 200
GRANICA ZAPALNOŚCI –	
DOLNA(%)	0.6
GÓRNA(%)	8.3

Zawiera składniki palne.

Opakowania 1l , 5l , 400 ml