

Karta Techniczna Produktu

Kontakt TF Suchy



Suchy, beztłuszczowy, antyadhezyjny środek na bazie czystego teflonu (PTFE). Idealny do smarowania miejsc wymagających poślizgu, szczególnie tam ,gdzie konieczna jest ochrona przed obecnymi w środowisku zanieczyszczeniami. Posiada bardzo niski współczynnik tarcia, jest odporny na działanie agresywnych chemikaliów, wody, oraz olejów mineralnych i syntetycznych. Niezastąpiony tam, gdzie nie wskazany jest zwykły smar ze względu na przyczepność brudu, a powierzchnia trąca musi być sucha i czysta. Pracuje w szerokim zakresie temperatur.

Zastosowanie:

- ◆ koła przekładni, koła zębate
- ◆ szyny i prowadnice ślizgowe
- ◆ przenośniki taśmowe, rolkowe, ślizgowe
- ◆ przemysł papierniczym, włókienniczym
- ◆ przetwórstwo tworzyw sztucznych
- ◆ paski rozrządu, łańcuchy, łożyska, liny
- ◆ narzędzia tnące
- ◆ zamki, złącza, pedały, okucia okienne, sworznie zawiasów drzwiowych

Opakowania:

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
100 ml (aerosol)	4	AGT-165
400 ml (aerosol)	4	AGT-178

