











Wtyczki

Oznaczenie Zdjęcie System	Rysunek Skala	Opis Dane techniczne	# - Kolor	Oznaczenie Zdjęcie System	Rysunek Skala	Opis Dane techniczne	# - Kolor
VON 20 # VON 30 # 	 Ø 4 1:2	Popularne wtyki Ø4mm z boczną sprężyną dociskową i miękką osłoną wtyku odporną na nadepnięcie. Przyłącza przewodów: VON 20 - przykręcane do 1,5mm ² (otwór Ø2,5mm) i Øzew. 3,8mm, prąd <16A, VON 30 - lutowane do 2,5mm ² (otwór 3,1mm) i Øzew. 3,8mm, prąd <30A Nap. pracy: <60V=/30V~ Prąd roboczy: j.w. Rezyst. przejścia: <3 mΩ	SW RT BL GE* GN*	RA-101 # 	 Ø 4 1:2	Wtyczka Ø4mm z boczną sprężyną dociskową oraz z pełną tuleją izolacyjną (bez otworu na wkręt) z twardego tworzywa sztucznego. Przykręcane przyłącze przewodów o przekroju do 2,5mm ² oraz Øzew. 6mm Nap. pracy: <60V=/30V~ Prąd roboczy: <25A Rezyst. przejścia: <3 mΩ Zakres temp.: -30° + +80°C	SW RT BL* GE* GN*
1010-# 1060-# 	 Ø 4 1:2	Podstawowy wtyk Ø4mm typu lamelkowego (ze sprężyną koszykową) z nakręcaną osłoną izolacyjną z tworzywa sztucznego. Przyłącza przewodów: 1010 - lutowane , lub 1060 - przykręcane o przekroju max. 2,5mm ² (otwór Ø2,1 mm) oraz Øzew. 7mm. Nap. pracy: <70V=/33V~ Prąd roboczy: <32A Rezyst. przejścia: <3 mΩ Zakres temp.: -20° + +70°C	SW RT BL GE GN WS*	1069-PRO-# 	 Ø 4 1:2	NOWOŚĆ !!! Bardzo praktyczny wtyk Ø4mm typu lamelkowego z miękką osłoną odporną na nadepnięcie, która w części od strony przewodu jednocześnie stanowi elastyczną odgiętkę. Podwójnie przykręcane przyłącze przewodów (imbus 1,5mm) o przekroju 4,0mm ² oraz Øzew. 4,2mm. Nap. pracy: <70V=/33V~ Prąd roboczy: <36A Rezyst. przejścia: <2 mΩ Zakres temp.: -20° + +80°C	SW RT BL GE GN* WS*
VQ 20 # VQ 30 # 	 Ø 4 1:2	Popularne wtyki Ø4mm z boczną sprężyną dociskową, gniazdem poprzecznym Ø4mm i miękką osłoną odporną na nadepnięcie. Przyłącza przewodów: VQ 20 - przykręcane do 1,5mm ² (otwór Ø2,5mm) i Øzew. 4,2mm, prąd <16A, VQ 30 - lutowane do 2,5mm ² (otwór 3,1mm) i Øzew. 4,2mm, prąd <30A. Nap. pracy: <60V=/30V~ Prąd roboczy: j.w. Rezyst. przejścia: <3 mΩ	SW RT BL GE GN	LAS 30 # LAS 30 Au # 	 Ø 4 1:2	Wtyk Ø4mm typu lamelkowego z miękką osłoną odporną na nadepnięcie, która w części od strony przewodu jednocześnie stanowi elastyczną odgiętkę. Elementy stykowe: LAS 30 - niklowane , LAS 30 Au - złoczone . Lutowane przyłącze przewodów o przekroju max. 2,5mm ² (otwór Ø1,9mm) oraz Øzew. 4,2mm. Nap. pracy: <60V=/30V~ Prąd roboczy: <32A Rezyst. przejścia: <3 mΩ Zakres temp.: -25° + +70°C	SW RT BL* GE* GN*
BUELA 20 # BUELA 30 # 	 Ø 4 1:2	Popularne wtyki Ø4mm ze sprężyną wiązkową z poprzecznym otworem Ø4 mm do dodatkowych połączeń. Miękka, elastyczna osłona wtyków odporna jest na nadepnięcie. BUELA 20 - przykręcane do 1,5mm ² (otwór Ø2,5mm) i Øzew. 4,2mm, prąd <16A, BUELA 30 - lutowane do 2,5mm ² (otwór 3,1mm) i Øzew. 4,2mm, prąd <30A. Nap. pracy: <60V=/30V~ Rezyst. przejścia: <3 mΩ Zakres temp.: -25° + +70°C	SW RT BL GE GN	BUELA 300 # 	 Ø 4 1:2	Wtyk Ø4mm ze sprężyną wiązkową z poprzecznym, dodatkowo osłoniętym króćcami otworem Ø4mm do dodatkowych połączeń. Miękka osłona wtyku odporna na nadepnięcie jest jednocześnie elastyczną odgiętką. Lutowane przyłącze przewodów o przekroju do 2,5mm ² (otwór Ø3mm) oraz Øzew. 4,2mm Nap. pracy: <60V=/30V~ Prąd roboczy: <30A Rezyst. przejścia: <3 mΩ Zakres temp.: -25° + +70°C	SW RT BL GE GN
RA-171 # 	 Ø 4 1:2	Wtyk Ø4mm typu lamelkowego z poprzecznym gniazdem Ø4mm do dodatkowych połączeń. Miękka osłona wtyku, odporna na nadepnięcie jest jednocześnie elastyczną odgiętką. Krótsza część wtykowa jest często zaletą wtyczki. Przykręcane przyłącze przewodów o przekroju do 2,5mm ² (otwór Ø2,9mm) oraz Øzew. 4,3mm. Nap. pracy: <60V=/30V~ Prąd roboczy: <25A Rezyst. przejścia: <3 mΩ Zakres temp.: -25° + +70°C	SW RT BL GE GN	RA-173 # 	 Ø 4 1:2	Wtyk Ø4mm z boczną sprężyną dociskową z poprzecznym otworem Ø4 mm do dodatkowych połączeń. Miękka osłona wtyku odporna na nadepnięcie jest jednocześnie elastyczną odgiętką. Przykręcane przyłącze przewodów o przekroju do 2,5mm ² (otwór Ø2,9mm) oraz Øzew. 4,3mm Nap. pracy: <60V=/30V~ Prąd roboczy: <25A Rezyst. przejścia: <3 mΩ Zakres temp.: -25° + +70°C	SW RT BL GE GN