

AKC-Kontakt GOLD 2000 200ml nr kat. 18920

Syntetycznym preparat smarujący o średniej lepkości pozostawiający cienką warstwę ochronną. Służy do smarowania i długotrwałego zabezpieczenia złączy i styków elektrycznych powlekanych galwanicznie. Zapobiega zużyciu się styków.

WŁAŚCIWOŚCI

- Środek o niskim napięciu powierzchniowym zapewniającym równomierne rozprowadzenie aktywnej powłoki na powierzchni metalu, penetruje niedostępne miejsca, gwarantując ich skuteczne zabezpieczenie.
- Poprawia niezawodność instalacji i sprzętu w agresywnym środowisku przemysłowym.
- Powinien być używany regularnie, w szczególności gdy połączenie jest często rozłączane i następuje ścieranie styków.

ZASTOSOWANIE:

- Szczególnie polecany do styków których powierzchnia jest powlekana złotem, srebrem, cyną, rodem, palladem i innymi metalami szlachetnymi.
- Używany w: telekomunikacji, elektronice samochodowej, serwisie komputerowym, sprzęcie biurowym, automatyce przemysłowej, technice wojskowej.

Opakowania:

Spray 200ml lub zwykły pojemnik 1 litr.

Kolor		bezbarwny
Gęstość przy 20°C		0,77 g/cm ³
Lepkość aktywna przy temp.	20°C	2000 mm ² /s
	40°C	260 mm ² /s
	50°C	114 mm ² /s
	100°C	12,5 mm ² /s