

LgY



Typ:

LgY

Nazwa przewodu:

Przewód o żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich oraz o izolacji z powłoki zwykłej

Napięcie znamionowe:

300/500V, 450/750 V

Dopuszczalna temperatura pracy:

70°C

Norma:

PN-87/E-90054

Zastosowanie:

Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w instalacjach narażonych na drgania oraz w miejscach, gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania przewodów na małych promieniach, a także do połączenia ruchomych elementów wewnątrz maszyn, urządzeń i aparatów

[Zobacz ceny](#)

[? wyślij zapytanie](#)

[drukuj](#)

Liczba i przekrój znamieniowy żył	Napięcie znamieniowe	Sposób konfekcjonowania	Długość przewodów w krążku	Kolor przewodu	Uwagi
$n \times \text{mm}^2$	V		m		
1 x 0,5	300/500 V	krążki	100	różne kolory	
1 x 0,75	300/500 V	krążki	100	różne kolory	
1 x 1	300/500 V	krążki	100	różne kolory	
1 x 1,5	450/750 V	krążki	100	różne kolory	
1 x 2,5	450/750 V	krążki	100	różne kolory	
1 x 4	450/750 V	krążki	100	różne kolory	
1 x 6	450/750 V	krążki	100	różne kolory	
1 x 10	450/750 V	krążki	100	różne kolory	
1 x 16	450/750 V	krążki lub bęben	100 lub b.o	różne kolory	
1 x 25	450/750 V	krążki lub bęben	100 lub b.o	różne kolory	
1 x 35	450/750 V	krążki lub bęben	100 lub b.o	różne kolory	
1 x 50	450/750 V	bęben	b.o	różne kolory	
1 x 70	450/750 V	bęben	b.o	różne kolory	
1 x 95	450/750 V	bęben	b.o	różne kolory	
1 x 120	450/750 V	bęben	b.o	różne kolory	

* Inne: Na życzenie klienta każdy z przewodów wykonujemy w dowolnej długości i kolorze zarówno na bębnie jak i w krążku.