

Miernik KT7032 analogowy z cyfrowym wyświetlaczem nr kat. 23585

Specyfikacja:

Zakres	Dokładność LCD	Dokładność (analog)
Normy	CAT III 600V	
Ekran LCD	3 cyfry	
Wybór zakresu	Ręczny	
Zakres napięciowy DC	200mV/2V/20V/200V $\pm 0,5\%$, 600V $\pm 0,8\%$,	$\pm 3,0\%$
Zakres napięciowy AC	200mV $\pm 1,2\%$, 2/20/200V $\pm 0,8\%$, 600V $\pm 1,2\%$	$\pm 3,0\%$
Zakres prądowy DC	2/20mA $\pm 1,0\%$, 200mA $\pm 1,2\%$, 10A $\pm 2\%$	$\pm 3,0\%$
Zakres prądowy AC	2/20mA $\pm 1,5\%$, 200mA $\pm 1,8\%$, 10A $\pm 2,5\%$	$\pm 3,0\%$
Pomiar rezystancji	200 Ω $\pm 1,2\%$, 2/20/200k Ω /2M Ω $\pm 0,8\%$, 20M Ω $\pm 1,2\%$	$\pm 3,0\%$
Pomiar pojemności	2nF/20nF/200nF/2 μ F/20 μ F $\pm 2,5\%$	$\pm 3,0\%$
Pomiar Baterii:	1,5V lub 9V	
Test diody	TAK	
Test ciągłości obwodu	TAK	
Zasilanie	bateria 9V 6F22 lub Neda1604	
Bezpieczniki:	5x20 200mA/250V, 5x20 10A/250V	
Wymiary / waga	91 x 180 x 48mm / 330g	