



外形尺寸 External dimensions				21×40×16		
电源电压 Supply voltage				10~30VDC 90-250VAC		
漫反射型 Diffused-reflection type	检测距离 Sensing distance		30cm			
	直流 DC	NPN	NO	ASE01-J21W30DNA		
			NC	ASE01-J21W30DNB		
		PNP	NO	ASE01-J21W30DPA		
			NC	ASE01-J21W30DPB		
	交流 AC	二线制 Two-wire	NO	ASE01-J21W30ATA		
			NC	ASE01-J21W30ATB		
	五线继电器输出 Relay output					
	回归反射型 Retroreflective type	检测距离 Sensing distance		100cm		
		直流 DC	NPN	NO	ASE01-J20K100DNA	
NC				ASE01-J20K100DNB		
PNP			NO	ASE01-J20K100DPA		
			NC	ASE01-J20K100DPB		
交流 AC		二线制 Two-wire	NO	ASE01-J20K100ATA		
			NC	ASE01-J20K100ATB		
五线继电器输出 Relay output						
对射型 Through-beam type		检测距离 Sensing distance		500cm		
		直流 DC	NPN	NO	ASE01-J21Q500DNA	
	NC			ASE01-J21Q500DNB		
	PNP		NO	ASE01-J21Q500DPA		
			NC	ASE01-J21Q500DPB		
	交流 AC	二线制 Two-wire	NO			
			NC			
	五线继电器输出 Relay output					
	外壳材质 Housing material				塑料 Plastic	
	连接方式 Connection method				引线 Cable	



外形尺寸 External dimensions				72×20×52	
电源电压 Supply voltage				10~30VDC	
漫反射型 Diffused reflection type	检测距离 Sensing distance				
	直流 DC	NPN		NO	
				NC	
		PNP		NO	
				NC	
	交流 AC	二线制 Two-wire		NO	
				NC	
	五线继电器输出 Relay output				
回归反射型 Retroreflective type	检测距离 Sensing distance				
	直流 DC	NPN		NO	
				NC	
		PNP		NO	
				NC	
	交流 AC	二线制 Two-wire		NO	
				NC	
	五线继电器输出 Relay output				
对射型 Through-beam type	检测距离 Sensing distance			30cm	
	直流 DC	NPN		NO	ASE01-U72Q300DNA
				NC	ASE01-U72Q300DNB
		PNP		NO	ASE01-U72Q300DPA
				NC	ASE01-U72Q300DPB
	交流 AC	二线制 Two-wire		NO	
				NC	
	五线继电器输出 Relay output				
外壳材质 Housing material				铝 Aluminium	
连接方式 Connection method				引线 Cable	

AB-01



65×40×7

AB-02



80×55×7

AB-03



60×50×7

AB-04



φ84

可定制安全光栅、光幕传感器及其它规格反射板
Has custom-made the diffraction grating safely,
the light curtain sensor and other baffle plates

光电开关反射板
Photoelectric switch baffle-board



全球专业自动化控制元件供应商

Global professional control automation element supplier

