短路插及转换插 Connecting Plug

26.450. *

材质 Material
塑壳 Insulator: PA
主体 Body: 铜 Brass
表面 Surface: 镀镍 Nickel plated
电气性能 Rated voltage/current
30Vac-60Vdc/Max.36A



1 2 3 4 5

26.451. *

材质 Material
塑壳 Insulator: PA
主体 Body: 铜 Brass
表面 Surface: 镀镍 Nickel plated
电气性能 Rated voltage/current
30Vac-60Vdc/Max.36A



1 2 3 4 5

26.452. *

材质 Material
塑壳 Insulator: PA
主体 Body: 铜 Brass
弹片 Spring: 铍铜 Beryllium copper
表面 Surface: 镀金 Gold plated
电气性能 Rated voltage/current
30Vac-60Vdc/Max.36A



1 2 3 4 5

26.455. *

材质 Material
塑壳 Insulator: PA
主体 Body: 铜 Brass
弹片 Spring: 铍铜 Beryllium copper
表面 Surface: 镀镍 Nickel plated
电气性能 Rated voltage/current
30Vac-60Vdc/Max.10A



1 2 3 4 5

26.456. *

材质 Material
塑壳 Insulator: PA
主体 Body: 铜 Brass
弹片 Spring: 铍铜 Beryllium copper
表面 Surface: 镀镍 Nickel plated
电气性能 Rated voltage/current
30Vac-60Vdc/Max.10A



1 2 3 4 5

26.470. *

材质 Material
塑壳 Insulator: PA
主体 Body: 铜 Brass
表面 Surface: 镀镍 Nickel plated
电气性能 Rated voltage/current
30Vac-60Vdc/Max.10A



1 2 3 4 5

非绝缘插头、插座 Uninsulated Banana plug & Socket

28.110

材质 Material
主体 Body: 铜 Brass
表面 Surface: 镀金 Gold plated



28.111

材质 Material
主体 Body: 铜 Brass
表面 Surface: 镀金 Gold plated
电气性能 Rated voltage/current



28.112

材质 Material
主体 Body: 铜 Brass
表面 Surface: 镀金 Gold plated
电气性能 Rated voltage/current



28.220

材质 Material
主体 Body: 铜 Brass
表面 Surface: 镀镍 Nickel plated



28.230

材质 Material
主体 Body: 铜 Brass
表面 Surface: 镀镍 Nickel plated



28.33*

Item No.	T	L
28.330	M2.0	6.5
28.331	M2.5	6.5

材质 Material
主体 Body: 铜 Brass
弹片 Spring: 铍铜 Beryllium copper
表面 Surface: 镀金 Gold plated



28.36*

Item No.	T	L
28.360	M2.0	6.5
28.361	M2.0	10.0

材质 Material
主体 Body: 铜 Brass
弹片 Spring: 铍铜 Beryllium copper
表面 Surface: 镀金 Gold plated



28.370

材质 Material
主体 Body: 铜 Brass
弹片 Spring: 铍铜 Beryllium copper
表面 Surface: 镀镍 Nickel plated



28.41*

材质 Material
主体 Body: 铜 Brass
弹片 Spring: 铍铜 Beryllium copper
表面 Surface: 镀镍 Nickel plated



Item No.	T	L
28.410	M3.0	6.0
28.411	M3.0	10.0
28.412	M4.0	4.5
28.413	M4.0	6.0
28.414	M4.0	9.0
28.415	M4.0	18.0