

ZINK 62

1. OPIS

ZABEZPIECZENIE PRZED RDZĄ

ZINK 62 jest powłoką galwaniczną na bazie cynku o wysokiej czystości (powyżej 98%), stanowiącą doskonałe zabezpieczenie przed korozją. Preparat długotrwale zabezpiecza części urządzeń wykonane z wszystkich typów metali żelaznych, pracujące w trudnych warunkach środowiskowych (kwaśna mgła, słone opary, słona woda). W miejscach, gdzie galwanizowane powierzchnie mogą ulegać uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek obróbki mechanicznej: cięcia, wiercenia, spawania, gwintowania, wymagane jest zabezpieczenie antykorozyjne.

2. WŁAŚCIWOŚCI

- Tworzy elastyczną, przewodzącą elektrycznie powłokę zabezpieczającą;
- Dobrze przylega do metali;
- Zabezpiecza metale nawet w przypadku zadrapania lub zniszczenia;
- Nadaje się do zgrzewania i spawania;
- Nie łuszczy się;
- Nie zawiera ołowiu ani chromu.

3. ZASTOSOWANIE

- Może być używany w:
 - przedsiębiorstwach gazowniczych,
 - elektrowniach,
 - sieciach energetycznych,
 - stacjach przekątnikowych,
 - urządzeniach kolejowych,
 - ulicznej sygnalizacji świetlnej,
 - warsztatach samochodowych;
- Doskonale zabezpiecza przed działaniem słonej wody w przemyśle okrętowym oraz w portowych instalacjach nabrzeżnych.

4. DOSTĘPNOŚĆ

Pojemniki ciśnieniowe:	200 ml
Kolor:	szary
Gęstość przy 20°C:	1,45 g/cm ³
Czas wysychania:	15 min.
Czas utwardzania przy 20°C:	24 do 72 godz.
Wydajność (30 µm):	0,5 m ² /200 ml
Cynk o czystości:	98%
Opór objętościowy:	> 10 ¹³ Ω cm
Wytrzymałość termiczna:	200°C

