

1e PRZYCISKI STEROWNICZE N Ø38

1e.1. RODZAJE PRZYCISKÓW

Rodzaj	Typ łącznika	Kolor	Wymiary (mm)	Masa (g)
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Oznaczenia	N1: 65 N2: 80		N1: 65 N2: 85		N1: 70 N2: 90		N1: 75 N2: 95		125	
Przycisk powrotny z guzikiem krytym IP30										
	N2 - 1KPc N1 - 1KPz N2 - 1KPg N1 - 1KPn N2 - 1KPs		N2 - 1WPC N1 - 1WPz N2 - 1WPg N1 - 1WPn N2 - 1WPs		N2 - 1DPC N1 - 1DPz N2 - 1DPg N1 - 1DPn N2 - 1DPs		N2 - 1UPc N1 - 1UPz N2 - 1UPg N1 - 1UPn N2 - 1UPs		N5 - 1c N5 - 1z N5 - 1g N5 - 1n	
Przycisk powrotny z guzikiem krytym z zamkiem IP30									Przycisk ryglowany z guzikiem z zamkiem IP30	

1e.2 **DANE TECHNICZNE**

znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
znamionowy prąd cieplny (I_{th})	10 A
znamionowe napięcia i prądy łączeniowe w kategoriach użytkowania (U_e / I_e) AC15 DC13	230V/6A, 400V/4A, 500V/2,5A 24V/4A, 110V/1A, 220V/0,25A
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	2500 V
prąd ograniczony wytrzymywany	1000 A
typ i największa wartość zabezpieczenia przed skutkami działania prądów zwarciowych	Bi-Wtż 10A
stopień zanieczyszczenia środowiska	2
stopień ochrony napędów przysisków	IP 30, IP 56
stopień ochrony części podpulpitowej	IP 00
trwałość mechaniczna	1,2x10 ⁶
znamionowa częstotaść łączeń	600 1/h
przekroje przewodów przyłączeniowych	1 lub 2 x LY 0,75 ... 1,5 mm ² 1 lub 2 x DY 1,0 ... 1,5 mm ²
położenie pracy	dowolnie
temperatura pracy	N/2 -15°... +30°C lub W/3 -40°... +50°C

Wyrób zgodny z normą PN-EN 60947-5-1


* W przyciskach **typu N5** w guziku znajduje się zamek, który umożliwia przy pomocy klucza zaryglowanie styków normalnie otwartych (NO) lub normlanie zamkniętych (NC).

Wiedziecie, kłucza w połóżeniu lewym (białym) sprawia że przycisk


Wyjęcie klucza z zamka, gdy punkt na piersieniu zamka znajduje się naprzeciw punktu „czerwonego” powoduje zaryglowanie zestyków w położeniu niewymuszonym. Włożenie klucza do zamka powoduje odryglowywanie przysisku. Po wciśnięciu guzika (zamka) będzie on zaryglowywany przysiskiem.

ELEMENTY ŁĄCZENIOWE


21





N2 - 1 N5 - 1



Wkładka barwna



OTWORY MONTAŻOWE



a (mm)	b (mm)	Typ przycisku
50	60	N1
50	70	N2, N5