

Cet - Przewód oponowy mieszkaniowy H03VVH2-F 2 x 0,50

Nazwa

Przewód oponowy mieszkaniowy

Symbol

H03VVH2-F 2 x 0,50

Opis

Przewód oponowy mieszkaniowy o żyłach miedzianych oraz o izolacji i oponie polwinitowej, płaski.

Zastosowanie

Przewód przeznaczony do przyłączania elektrycznych odbiorników ruchomych i przenośnych ogólnego przeznaczenia.

DANE HANDLOWE (H03VVH2-F 2 x 0,50)

Waga	27,55 kg/km
Wymiary	100m, możliwa sprzedaż innych długości w terminie do 14 dni.
Kolor	różne kolory

DANE TECHNICZNE (H03VVH2-F 2 x 0,50)

Zakres temperatury pracy instalacja na stałe	-30 ÷ 70 °C
Zakres temperatury pracy instalacja ruchoma	-10 ÷ 50 °C
Minimalny promień zginania	15 x średnica przewodu
Palność kabla	nie rozprzestrzenia płomieni
Próba palności wykonana w oparciu o normy	PN-89/E-04160/55 metoda 1
Odpowiedniki zagraniczne	H03VVH2-F
Rezystancja izolacji	0,012 MΩ/km
Rezystancja żyły - maks. (w temp 20 °C)	39 Ω/km
Średnica żyły przewodzącej	0,93 mm
Przekrój żyły przewodzącej	0,5 mm ²
Napięcie pracy U ₀ /U	0 ÷ 300 V
Index miedziowy	9 kg/km
Kolor żył	niebieski, brązowy
Średnica zewnętrzna przewodu	3,13 mm
Norma	PN-91/E-90103