

SCYY

PRZEWODY DO URZĄDZEŃ ALARMOWYCH I DOMOFONÓW



ZASTOSOWANIE

Przewody **SCYY** przeznaczone są do połączeń takich elementów jak sensory, detektory, receptory i/lub urządzeń sygnalizacyjnych, w obwodach kontrolnych wewnętrznych systemów alarmowych.

Przewody nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły giętkie, siedmiodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, przekrój 0,22 mm² (7x0,2 mm),
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył (kolejno): czerwony, niebieski, żółty, czarny, biały, zielony, pomarańczowy, brązowy, szary, różowy,
- żyły izolowane skręcone w ośrodek,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor biały RAL 9010, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył	0,22 mm ²	Zakres temperatur pracy	
Maksymalna rezystancja żył		dla instalacji stałych	od - 30 do + 70°C
w temp. 20°C	85 Ω/km	dla instalacji ruchomych	od - 5 do + 70°C
Napięcie pracy	150 V	Minimalny promień gięcia	7,5 x średnica kabla
Próba napięciowa	700 V sk	Palność kabla	nierozprzestrzeniający płomienia
Minimalna rezystancja izolacji	50 MΩ·km	Próby palności	PN-EN 60332-1-2 i IEC 60332-1
		Wykonanie wg normy	BS 4737 section 3.30

CE = przewód spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE

Numer wyrobu	Liczba żył x przekrój żył	Średnica zewnętrzna (około)	Indeks miedziowy	Masa kabla (około)
	mm ²	mm	kg/km	kg/km
	2x0,22	3,4	4,2	17,9
	3x0,22	3,5	6,3	17,6
	4x0,22	3,8	8,4	21,5

Numer wyrobu	Liczba żył x przekrój żył	Średnica zewnętrzna (około)	Indeks miedziowy	Masa kabla (około)
	mm ²	mm	kg/km	kg/km
	6x0,22	4,7	12,7	31,9
	8x0,22	5,6	16,9	46,6
	10x0,22	6,1	21,1	52,4

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach i innej liczbie żył.