

Serwo TowerPro MG-90



Metalowy odpowiednik doskonale znanego serwa SG-90S. Z powodzeniem zastępuje serwa takie jak Hitec HS-82 MG lub HS-81.

Charakteryzuje się precyzyjną pracą, wyższym niż w przypadku serw z tradycyjnymi trybami momentem oraz wyjątkowo niską, jak na serwo wagą 14g.

Dodatkowo serwo MG-90 wyposażone jest w precyzyjne łożysko, dzięki którym wzrosła również prędkość pracy serwa o dodatkowe 20% z 0,14 sek. do 0,11 sek. przy 4,8 V, a to wszystko przy wymiarach typowej "dziewiątki" - zaledwie 23 x 12,2 x 29 mm

Szybkie i o dużej sile serwo doskonale nadaje się wszędzie tam gdzie konieczne jest zastosowanie nieco większej mocy dla standardowych aplikacji, lub zawsze gdy serwo z racji umiejscowienia jest bardziej niż zwykle narażone na ew. "kontuzje".

Doskonale na lotki do akrobatek, stery szybowca, jako serwo przepustnicy w modelach spalinowych czy nawet do małych samochodów w skali 1:16 i 1:18.

Specyfikacja:

Wymiary : 22,8 x 12,2 x 28,5 mm

Moment : 2,2 kg (4.8V), 2,2 kg (6V)

Prędkość : 0,1 sek./60 (4,8v), 0,08 sek./60 (6V)

Napięcie pracy : 4,8V - 6,0 V