

H05V-K <VDE>

Świadectwo <VDE> typu przewodu

H05V-K, VDE, kabel elektroenergetyczny i sterowniczy, PVC, 300/500 V, okablowanie urządzeń i szaf sterowniczych, niepodtrzymujący płomieni, klasa 5/cienki drut, do instalowania na stałe, pierścień

Info

<VDE>



Korzyści

Oznaczenie przewodów <VDE> potwierdza pomyślne zakończenie testów wg norm VDE/EN/HD/IEC oraz zgodność z mogącymi obowiązywać przepisami BHP. Oznaczenie <VDE> nadaje instytut ds. testów i certyfikacji VDE.

Zakres zastosowania

Wewnętrzne okablowanie urządzeń
Zabezpieczona instalacja w sprzęcie oświetleniowym
Do układania w rurkach instalacyjnych, na i pod tynkiem

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty

Świadectwo <VDE> typu przewodu wg EN 50525-2-31

Budowa produktu

Żyłą cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228
Izolacja żyły: na bazie PVC

H05V-K <VDE>

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	According to EN 50565-1 4 x średnica zewnętrzna przy normalnym użytku; 2 x średnica zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu
Napięcie nominalne:	U ₀ /U: 300/500 V
Napięcie próbne:	2000 V
Obciążalność prądowa:	VDE 0298 Część 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: -40 °C to +80 °C Połączenia ruchome: od +5 °C do +70 °C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
Zewnętrzne średnice podane w tabeli z numerami artykułów są wartościami maksymalnymi.



H05V-K <VDE>

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
8110033	1	2,8	brązowy	100	9,6	15
8110013	1	2,8	czarny	100	9,6	15
8110063	1	2,8	szary	100	9,6	15
8110023	1	2,8	Niebieski	100	9,6	15
8110003	1	2,8	Zielony/żółty	100	9,6	15