

ŻEL DO PP, PE, PTFE



Przeznaczony do łączenia wszystkich materiałów, zarówno elastycznych jak i twardych, o powierzchniach gładkich i porowatych. Włącznie z polietylenem PE i polipropylenem PP, a nawet teflonem PTFE. Produkt ten składa się z nowej generacji kleju cyanoakrylowego w żelu i bazy – PRIMER’a przeznaczonego do przygotowania powierzchni przed klejeniem poliolefin – tworzyw trudnych do klejenia–PP,PE.

Parametry:

Lepkość: żel

Wytrzymałość na ścinanie: min. 3.0 MPa

Max. szczelina do wypełnienia: 0.25 mm

Zakres temperatur: -55⁰C do 80⁰C

Okres ważności: 12 miesięcy

Cechy:

- wysoka aktywność kleju i primera
- opakowanie z pędzelkiem
- elastyczny klej
- wysoka szybkość klejenia

Zastosowanie:

Klejenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej: poliolefiny (PE, PP), PTFE, gumy silikonowe. Przeznaczony również do sklejania: metalu, gumy, drewna, ceramiki, cementu, twardych tworzyw sztucznych, szkła, skóry, sklejki, aluminium. Skleja materiały twarde i elastyczne. Stosowany również do klejenia kombinacji metalowych “metal + guma, tworzywa sztuczne + guma, papier + sklejka + szkło itp.”

Korzyści:

- mocne klejenie elementów z tworzyw sztucznych
- precyzyjna aplikacja kleju, niskie zużycie kleju
- możliwość klejenia materiałów o różnych właściwościach
- krótki czas naprawy

Wskazówki i porady:

najwyższa wytrzymałość mechaniczna zapewniona przy dopasowanych powierzchniach

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach w temp. 5 - 20°C. Im niższa temperatura, tym dłuższa trwałość kleju. Okres ważności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Możliwe wspólne magazynowanie z innymi produktami.