

UT60E – uniwersalny miernik cyfrowy z interfejsem RS232

To zupełnie nowa seria profesjonalnych multimetrów cyfrowych, która przy stosunkowo niskiej cenie zapewnia niesamowite możliwości pomiarowe. Oprócz możliwości pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych takich jak napięcie prądu stałego lub zmiennego, natężenie prądu stałego lub zmiennego czy rezystancji (w bardzo dogodnych zakresach pomiarowych). Umożliwiają również pomiary pojemności kondensatorów oraz częstotliwości prądu zmiennego. Ponadto mierniki tej serii wyposażone są w unikalne funkcje specjalne takie jak: pomiar względny, pomiar wypełnienia impulsów elektrycznych, true RMS.

Interfejs RS 232C umożliwia podłączenie do komputera za pomocą łącza optycznego w celu rejestracji wyników pomiarów.

Ergonomiczna obudowa wykonana z unikalnego, niezwykle mocnego tworzywa zachęca do wzięcia multimetrów tej serii do ręki.

Specyfikacja techniczna:

Pomiar napięcia stałego	400mV/4V/40V/400V/100V $\pm$ (0,8% + 1 cyfra)
Pomiar napięcia zmiennego	4V/40V/400V/750V $\pm$ (1% + 5 cyfr)
Pomiar prądu stałego	400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A $\pm$ (1% + 2 cyfry)
Pomiar prądu zmiennego	400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A $\pm$ (1,5% + 2 cyfry)
Pomiar rezystancji	400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW
Pomiar pojemności	40nF/400nF/4mF/40mF/100mF $\pm$ (3% + 5 cyfr)
Pomiar częstotliwości	10Hz-10MHz $\pm$ (0,1% + 3 cyfry)
Testowanie diod	TAK
Akustyczny tester ciągłości	TAK
Wyświetlanie ikon	TAK
Wskaźnik wyczerpania baterii	TAK
Impedancja wewnętrzna dla pomiaru napięć	10MW
Zasilanie	bateria 9V (6F22)
Maksymalne wskazanie	3999
Zabezpieczenie zakresu	10A
Współczynnik wypełnienia	0,1%-99,9%
Pomiar względny	TAK
Podtrzymanie wskazania	TAK
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	TAK
Przełącznik autom./ręczna zmiana zakresów	TAK
Podświetlany wyświetlacz	TAK
Pomiar temperatury	TAK
True RMS	TAK
Interfejs RS 232	TAK
Wymiary wyświetlacza	63 x 31 mm