

Multimetr UT 70B - wyprodukowany przez renomowaną firmę UNI-TREND.

Jest to uniwersalny miernik, parametrami przewyższający podobne produkty. Urządzenie doskonale sprawdza się w pracach laboratoryjnych i serwisowych. Głównymi walorami są: automatyczna i ręczna zmiana zakresów oraz możliwość podłączenia do komputera przez RS 232. Wyposażony jest także w bardzo duży podświetlany wyświetlacz LCD z szybkim bargrafem.

Właściwości:

- Podświetlenie wyświetlacza,
- Bargraf (linijka analogowa),
- Automat/ręczna zmiana zakresów,
- Funkcja automatycznego wyłączania,
- Sygnalizacja stanu baterii,
- Funkcja automatycznej kalibracji,
- RS232,

Dane techniczne

Wyświetlacz	LCD maks. 3999
Napięcie stałe DC	400mV/4V/40V/400V/1000V
Dokładność	$\pm(0,8\%+1 \text{ cyfra})$
Napięcie zmienne AC	4V/40/400/750V
Dokładność	$\pm(1,0\%+ 5 \text{ cyfr})$
Prąd stały DC	0,4mA/4mA/40mA/400mA/10A
Dokładność	$\pm(1,0\%+2 \text{ cyfry})$
Prąd zmienny AC	0,4mA/4mA/40mA/400mA/10A
Dokładność	$\pm(1,5\%+5 \text{ cyfr})$
Rezystancja	400 Ω /4k/40k/400k/4M/40M Ω
Dokładność	$\pm(1,0\%+2 \text{ cyfry})$
Pojemność	4n/40n/400n/4 μ /40 μ /400 μ F/4mF/40mF
Dokładność	$\pm(4\%+3 \text{ cyfry})$
Temperatura	-40°C...1000°C
Dokładność	$\pm(1,0\%+3 \text{ cyfry})$
Częstotliwość	4kHz/40kHz/400k/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz
Dokładność	$\pm(0,1\%+3 \text{ cyfry})$
Test ciągłości obwodu	sygnał akustyczny dla $R < 70\Omega$
Test diody	prąd testu 1mA/napięcie testu 3,0V
Wymiary	195x90x40mm
Masa	560 g (z baterią)

Wyposażenie standardowe:

- kpl. przewodów pomiarowych
- kpl. krokodylków
- sonda temperatury typu K z końcówką kulkową
- przewód do RS232+ oprogramowanie
- bateria 9V typu 6F22