

Miernik uniwersalny cyfrowy z automatyczną zmianą zakresów oraz interfejsem RS-232 (port USB) – VA 18B

Umożliwia pomiar napięcia, prądu, rezystancji, pojemności i częstotliwości, a także temperatury z wykorzystaniem dołączonej sondy temperatury typu "K01".

Zastosowanie portu USB do komunikacji z komputerem znacznie podnosi walory użytkowe przyrządu (większość nowoczesnych komputerów nie posiada złącza portu szeregowego, natomiast każdy posiada złącza USB).

Max. wskazanie LCD	5999
Wybór zakresu	automatyczny / ręczny
Klasa izolacji	CATII 1000V
Zakres napięciowy DC	0,1mV ÷ 1000V ± 0,5%
Zakres napięciowy AC	0,1mV ÷ 700V ± 1%
Zakres prądowy DC	0,1μA ÷ 10A ± 1,5%
Zakres prądowy AC	0,1μA ÷ 10A ± 1,5%
Pomiar rezystancji	0,1Ω ÷ 60MΩ ± 0,5%
Pomiar pojemności	0,01nF ÷ 300μF ± 3%
Pomiar częstotliwości	0Hz ÷ 1MHz ± 0,1%
Współczynnik wypełnienia okresu	0,1% ÷ 99,9%
Pomiar temperatury	-55°C ÷ 1000°C ± 2%
Test diody	tak
Sygnalizacja akustyczna	tak
Pamięć odczytu	tak
Pomiar wartości względnych	tak
Automatyczne wyłączanie	tak
Podświetlany LCD	tak
Inne	elektroniczny system zabezpieczający, interfejs RS-232 zrealizowany na porcie USB, oprogramowanie dla Windows 2000/XP
Funkcje oprogramowania	pomiar maksymalny i minimalny, zapis wyników pomiarów, wykres pomiarów
Zasilanie	bateria 9V (6F22)
Producent	V&A