



QUICK

CE



RoHS

WŁAŚCIWOŚCI

- Profesjonalna stacja nowej generacji w wykonaniu antyelektrostatycznym (ESD).
- Grzałka ceramiczna o dużej trwałości.
- Efektywna kontrola temperatury grotu - grot drażony, sensor temperatury na końcu grzałki.
- Elektroniczna regulacja temperatury typu PID.
- Cyfrowa kalibracja temperatury.
- Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grotu.
- Dostęp do nastaw chroniony hasłem.
- Wyjątkowo lekka kolba lutownicza.
- Cyfrowy wyświetlacz wskazujący temperaturę aktualną lub zadaną grotu.
- Możliwość zapamiętania nastaw temperatury pracy.
- Komunikaty wystąpienia usterek.
- Pewne uziemienie grotu, gniazdo dodatkowego uziemienia stacji.
- Duży wybór grotów zgodnych z RoHS.

SPECYFIKACJA

Zakres temperatury	80°C ~ 480°C
Stabilizacja temperatury	± 2°C
Napięcie wejściowe	230V 50Hz
Napięcie wyjściowe (grzałka)	30V AC
Moc maksymalna stacji	90W
Metoda grzania	grzałka ceramiczna
Rezystancja grotu (do uziemienia)	< 2Ω
Potencjał grotu (do uziemienia)	< 2mV
Automatyczny tryb "uśpienia"	tak
Blokada ustawionej temp.	hasło dostępu
Wymiary stacji (szer × gł × wys)	105 × 160 × 125 [mm]
Masa stacji	2,6 [kg]
Wymiary kolby lutowniczej	190 mm, kabel 1,05m
Masa kolby lutowniczej	45 g

Wyposażenie: kolba lutownicza typ 907D z grotem typ T-I, podstawka do kolby 907D, gąbka zgodna z RoHS, przewód zasilający, przewód uziemiający, zapasowy bezpiecznik 1A/250V, instrukcja obsługi.