

UT39C



ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V; $\pm(0,5\%+1)$

Napięcie zmienne AC: 2 V/20 V/200 V/750 V; $\pm(0,8\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 2 mA/200 mA/20 A; $\pm(0,8\%+1)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 2 mA/200 mA/20 A; $\pm(1\%+3)$

Rezystancja: 200 Ohm/2 kOhm/20 kOhm/2 MOhm/20 MOhm; $\pm(0,8\%+1)$

Pojemność: 2 nF/200 nF/20 μ F; $\pm(4\%+3)$

Częstotliwość: 2 kHz/20 kHz; $\pm(1,5\%+5)$

Temperatura: -40°C-1000°C; $\pm(2\%+8)$

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

Pomiar hFE tranzystorów

FUNKCJE DODATKOWE

Ręczna zmiana zakresów pomiarowych

Maksymalny odczyt: 1999

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Automatyczne wyłączanie

Zamrożenie ostatniego wskazania

Impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: bateria 9 V (6F22)

Rozmiar wyświetlacza: 61 x 32 mm

Wymiary produktu: 172 x 83 x 38 mm

Waga produktu: 310 g

Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, sonda temperatury