



Opis produktu

HF-Selectalume II TL5

Ekonomiczny, niezawodny, zgodny z normą CE, elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości dla świetlówek TL5; idealna alternatywa dla stateczników elektromagnetycznych

Korzyści

- Zużycie energii niższe o 25% w porównaniu z elektromagnetycznymi statecznikami „typu C”
- Stateczniki z rodziny HF-SII TL5 mają bardzo solidną konstrukcję. Spełniają różne wewnętrzne normy bezpieczeństwa i odporności oraz są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej, w tym m.in. uzyskały certyfikat bezpieczeństwa w zakresie normy IEC/EN 61347 wydany przez zewnętrznego audytora.
- Nie wymagają używania zapłonika/kondensatora; posiadają znacznie prostsze okablowanie w porównaniu ze statecznikami elektromagnetycznymi.
- Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy) zapewnia łatwość obsługi i wymiany lamp.
- Złącze 744 oferuje wybór podłączania ręcznego (poziomo) lub zmechanizowanego (na wcisk) oraz prosty mechanizm odłączania

Cechy

- Klasa energooszczędności CELMA A2
- Zgodność z normami CE i Kema-Keur
- Żywotność 30 000 godzin przy maksymalnej Tc oraz 8000 włączeń/wyłączeń jednej lampy
- Szybkie nagrzewanie i włączanie (< 1,6 s) bez efektu migania
- Wysoki współczynnik mocy (0,98), przy THD < 10%
- Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy)
- Może służyć jako awaryjne źródło światła zasilane prądem stałym w zakresie od 186 V do 275 V (przy -10°C)
- Zgodność z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC oraz normami EN 55015 2006 + A1 2007
- Złącza WAGO 744

Wniosek

Produkty powiązane



HF-S 214 TL5 II



HF-S 221-28 TL5 II




HF-S 235 TL5 II



HF-S 3/414 TL5 II



Rysunki techniczne



HF-S TL5 II

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-S 114-21 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	265	30	21	4.2
HF-S 214 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	265	30	21.5	4.2
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	265	39	21.5	4.2
HF-S 221-28 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	265	30	21.5	4.2
HF-S 128-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	265	30	21	4.2
HF-S 235 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	265	30	21.5	4.2
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	265	30	21	4.2
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	265	30	21	4.2
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	265	30	21	4.2
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	265	30	21	4.2

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Obsługiwana liczba lamp	Obudowa	Dedykowany do lamp	Kod aplikacji	Napięcie sieciowe	Częstotliwość sieciowa	Moc systemu (osprzęt +lampa)	Klasa wydajności energ.
883329 00	HF-S 214 TL5 II 220-240V 50/60Hz	2	L 280x30x21.5	TL5	II	220-240	50/60	14	A2
883336 00	HF-S 221-28 TL5 II 220-240V 50/60Hz	2	L 280x30x21.5	TL5	II	220-240	50/60	21-28	A2
883343 00	HF-S 235 TL5 II 220-240V 50/60Hz	2	L 280x30x21.5	TL5	II	220-240	50/60	35	A2
883350 00	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	3/4	L 280x39x21.5	TL5	II	220-240	50/60	14	A2
905564 00	HF-S 114-21 TL5 II 220-240V 50/60Hz	1	L 280x30x21	TL5	II	220-240	50/60	14-21	A2
905571 00	HF-S 128-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	1	L 280x30x28	TL5	II	220-240	50/60	28-35	A2
905588 00	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	1	L 280x30x21	TL5	II	220-240	50/60	49	A2
905601 00	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	2	L 280x30x21	TL5	II	220-240	50/60	49	A2
905618 00	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	1	L 280x30x21	TL5	II	220-240	50/60	54	A2
905625 00	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	2	L 280x30x21	TL5	II	220-240	50/60	54	A2



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Lipiec 3
Dane wkrótce ulegną zmianie