



Seria obudów SPRINT zaprojektowana z myślą o urządzeniach przenośnych.

Podstawa zaopatrzona we wpusty montażowe do płytek drukowanych. Dostępne modele z otwartym przednim panelem na czytniki kart Smart-Card.

Zastosowanie:

- technologie medyczne
- czytniki kart
- systemy ochronne
- Terminale do gromadzenia danych cyfrowych
- technologie przesyłania danych
- Data transfer technology



SPRINT



OPIS PRODUKTU

Matowe ergonomiczne obudowy z tworzywa sztucznego ABS zamykane na dwie śruby. Tuleje do mocowania płytek drukowanych w części dolnej. Otwarcie na kartę od strony przedniej, w części tylnej otwór na 9-biegunowe złącze. Typ "ST1-C2" przeznaczony do "Smart Card".

Nr katalogowy		Wewnętrzne wymiary			Material	Max wym. PCB				Wypożazenie dodatkowe
Ciemnoszary RAL 7016	Biały RAL 9002	Dł.	Szer.	Wys.		Dł.	Szer.			
ST1.4	ST1.7	114	74	24,7	ABS	100,5	53,5	2	-	-
ST1-C2.4	ST1-C2.7	114	74	24,7	ABS	100,5	53,5	2	-	-