

Han CC Protected module, crimp male



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 004 3041
Specyfikacje	Han CC Protected module, crimp male
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140043041

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han® CC Protected
Rozmiar modułu	Moduł pojedynczy
Cechy	Kontakty z zabezpieczeniem przed dotykiem

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Liczba kontaktów	4
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	1.5 ... 6 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤4.8 mm 4.8 ... 6.4 mm
Prąd znamionowy	40 A
Napięcie znamionowe	830 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączów	≥10,000
Uwaga	Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 61373 Kategoria 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	2
Waga netto	4.59 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140020139
eCI@ss	27440217
ETIM	EC000438



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

UNSPSC 24.0

39121552
