

Smar z dwusiarczkiem molibdenu

Niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów i pasjonatów motoryzacji, którzy oczekują trwałej ochrony i efektywności. Jego zaawansowana formuła redukuje tarcie, minimalizuje zużycie i chroni przed wilgocią oraz korozją, zapewniając niezawodność w każdych warunkach.

Cechy produktu:

- ✓ chroni przed tarciem i zużyciem,
- ✓ chroni przed wilgocią, wodą i działaniem agresywnych chemikaliów,
- ✓ odporny na działanie ciepła,
- ✓ zawór 360° do łatwej aplikacji.

Zastosowanie:

- ✓ ruchome części w pojazdach mechanicznych i przemysłowych pracujących w wilgotnym środowisku.

Właściwości fizykochemiczne

Kolor	Czarny
Stan skupienia	Gazowy
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość w 20°C	~0,95 g/cm ³
Temperatura pracy	Od -30°C do 130°C
Temperatura kroplenia	>180°C
Penetracja w temp. 25°C po ugniataniu	260-300 1/10 mm
Rozpuszczalność w wodzie	Nie rozpuszcza się
Wydzielanie oleju ze smaru w temp. 100°C w czasie 24 h	<5%
Zawartość MoS ₂	3%
Okres przydatności	3 lata



Kompatybilność:

Smar z dwusiarczkiem molibdenu jest odpowiedni dla większości metali. Jego formuła zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę, minimalizując ryzyko ścierania, korozji oraz uszkodzeń mechanicznych.

Metody aplikacji

Aerozol z rurką

Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed aplikacją upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Wstrząśnij pojemnikiem, aby równomiernie wymieszać zawartość. Skieruj aplikator (rurkę precyzyjną) na wybrany obszar i spryskaj powierzchnię. Nanieś równomierną warstwę smaru i odczekaj chwilę, aby produkt w pełni przyległ do powierzchni. W trudno dostępnych miejscach użyj rurki aplikacyjnej. Dzięki zaworowi 360° produkt można aplikować w każdej pozycji, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

Opakowanie

Aerozol

100 ml (ART.AGT-152) - 12 szt.*
400 ml (ART.AGT-174) - 4/12 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.