

Smar ceramiczny

Wyjątkowy produkt zaprojektowany z myślą o ochronie elementów mechanicznych w najbardziej wymagających warunkach. Jego unikalna formuła na bazie ceramicznych cząstek zapewnia doskonałą ochronę przed zatarciami, korozją i ekstremalnymi obciążeniami termicznymi, osiągając skuteczność w temperaturach od -30°C do aż 1400°C. Idealny do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych, smar ceramiczny ułatwia montaż i demontaż elementów, jednocześnie zapewniając ich długą żywotność.

Cechy produktu:

- ✓ ekstremalna odporność na temperatury,
- ✓ ochrona przed korozją i zatarciami,
- ✓ zabezpieczenie przed „zapiekaniem się” elementów,
- ✓ odporność na chemikalia,
- ✓ zawór 360° do łatwej aplikacji.

Zastosowanie:

- ✓ montaż bojlerów, pieców i układów grzewczych,
- ✓ układy hamulcowe,
- ✓ silniki i układy wydechowe,
- ✓ systemy ABS, ASR i ESP.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Biały gaz
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość w 15°C	~0,90 g/cm ³
Temperatura pracy	Od -30°C do 1400°C
Temperatura kroplenia	Nietopliwy
Lepkość oleju bazowego	500 mm ² /s
Penetracja bez ugniatania	285 1/10 mm
Rozpuszczalność w wodzie	Nie rozpuszcza się
Okres przydatności	3 lata



Kompatybilność:

Smar ceramiczny jest bezpieczny dla większości metali i stopów, w tym elementów narażonych na kontakt z wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Jego formuła jest neutralna chemicznie, co czyni go odpowiednim do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych.

Metody aplikacji

Aerozol z rurką

Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed aplikacją upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Wstrząśnij aerozolem przed użyciem, a następnie za pomocą rurki precyzyjnej skieruj produkt na wybrane miejsce. Spryskaj powierzchnię, tworząc równomierną warstwę ochronną. Dzięki zaworowi 360° produkt można aplikować w każdej pozycji, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Po aplikacji odczekaj chwilę, aby smar mógł utworzyć trwałą powłokę.

Opakowanie

Aerozol

100 ml (ART.AGT-166) - 12 szt.*
400 ml (ART.AGT-177) - 4/12 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.