

Preparat penetrująco – smarujący

Rewolucyjny, wielozadaniowy środek smarujący. Przywraca pierwotny wygląd i fabryczne właściwości metalowym mechanizmom maszyn, częściom samochodowym. Jego innowacyjna formuła opiera się na aktywnych składnikach – wśród nich najważniejszym jest dwusiarczek molibdenu. Preparat penetrująco-smarujący aktywnie wypiera wodę, zapewniając trwałą ochronę przed wilgocią, a także rozluźnia zapiecznione elementy. Doskonały do konserwacji broni – chroni ją przed korozją i zanieczyszczeniami. To niezbędny każdego mechanika i domowego majsterkowicza.

Cechy produktu:

- ✓ szybkie działanie,
- ✓ bezpieczny dla większości powierzchni,
- ✓ aktywnie wypiera wodę,
- ✓ zabezpiecza przed korozją i wilgocią,
- ✓ zawór 360° do łatwej aplikacji.

Zastosowanie:

- ✓ zapiecznione śruby i połączenia,
- ✓ zawiasy, zaciski akumulatorów,
- ✓ zamki samochodowe,
- ✓ linki sterownicze w rowerach i motocyklach,
- ✓ kosiarki i inne urządzenia ogrodowe,
- ✓ konserwacja broni palnej.



Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Transparentny
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość w 20°C	~0,80 g/cm ³
Temperatura pracy	-20°C do 90°C
Okres przydatności	3 lata

Kompatybilność:

Preparat penetrująco-smarujący jest bezpieczny dla większości powierzchni, w tym metali, gumy, aluminium oraz powierzchni lakierowanych. Może być stosowany zarówno na delikatne mechanizmy, jak i masywne elementy przemysłowe, oferując niezawodną ochronę w każdym środowisku.

Metody aplikacji

Aerozol z rurką

Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed aplikacją upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Wstrząśnij pojemnikiem, aby dokładnie wymieszać składniki. Skieruj aplikator na wybrane miejsce i spryskaj preparatem, używając rurki precyzyjnej do trudno dostępnych miejsc. Pozostaw na kilka minut, aby preparat wniknął w połączenia lub utworzył warstwę ochronną. W razie potrzeby przetrzyj nadmiar czystą ściereczką.

Opakowanie

Aerozol

100 ml (ART.AGT-213) - 12 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.