

Olej wazelinowy

Wszechstronny produkt, który łączy skuteczność w smarowaniu z niezawodną ochroną przed korozją i wilgocią. Dzięki swoim właściwościom, idealnie sprawdza się zarówno w mechanice precyzyjnej, jak i w przemyśle. Jego neutralność wobec tworzyw sztucznych i gumy pozwala na szerokie zastosowanie w różnych branżach.

Cechy produktu:

- ✓ ochrona przed wilgocią i korozją,
- ✓ redukuje tarcie, eliminuje piski i zgrzyty,
- ✓ neutralny wobec plastiku i gumy,
- ✓ łatwa aplikacja i równomierne rozprowadzenie,
- ✓ doskonałe właściwości smarne i antyprzyczepne.

Zastosowanie:

- ✓ elementy maszyn i urządzeń,
- ✓ delikatne mechanizmy precyzyjne,
- ✓ w procesach wytłaczania i formowania próżniowego.



Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Bezbarwny gaz / płyn
Gęstość w 20°C	~0,86 g/cm ³
Lepkość w 40°C (płyn)	~70 cSt
Lepkość kinematyczna w 40°C (aerozol)	~70 mm ² /s
Temperatura pracy	Od -10°C do 90°C
Okres przydatności	3 lata

Kompatybilność:

Olej wazelinowy jest neutralny wobec większości materiałów, w tym metali, tworzyw sztucznych i gumy. Dzięki temu można go bezpiecznie stosować w delikatnych mechanizmach, procesach przemysłowych oraz do ochrony elementów narażonych na działanie wilgoci i korozji.

Metody aplikacji	
Aplikator	Tak
Aerosol z rurką	Tak
Butelka / Kanister	Tak
Pędzelek	Tak
Zanurzenie	Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz wersję płynną, czy aerosolową, upewnij się, że powierzchnia jest sucha i czysta. W wersji płynnej nałóż olej bezpośrednio na wybrane miejsce lub użyj pędzelka albo ściereczki do równomiernego rozprowadzenia. W przypadku wersji aerosolowej, użyj dołączonej rurki do precyzyjnej aplikacji i spryskaj powierzchnię. Pozostaw olej do wchłonięcia, aby uzyskać maksymalną skuteczność.

Opakowanie	
Butelka z aplikatorem	50 ml (ART.AGT-017) - 12 szt.* 100 ml (ART.AGT-018) - 12 szt.*
Aerosol	300 ml (ART.AGT-019) - 12 szt.*
Butelka / Kanister	1 l (ART.AGT-099) - 1 szt.* 5 l (ART.AGT-245) - 1 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturze 0-50°C. Nie składować z substancjami utleniającymi. Nie stosować opakowań z PCW.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.

