

## Han 16A-Kunststoff-AK (fuer Easy-Lock)



Illustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 20 016 5403                                                                |
| Specyfikacje       | Han 16A-Kunststoff-AK (fuer Easy-Lock)                                        |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09200165403">https://harting.com/09200165403</a> |

### Identyfikacja

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria                   | Akcesoria                                                                                                                 |
| Seria obudów wtyczek/gniazd | Han A <sup>®</sup>                                                                                                        |
| Typy akcesoriów             | Pokrywa ochronna                                                                                                          |
| Opis akcesoriów             | dla obudów gniazd z montażem przelotowym<br>dla obudów gniazd montażu powierzchniowego<br>dla obudowy gniazda kabel-kabel |

### Wersja

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rozmiar        | 16 A              |
| Typ blokowania | Rygiel pojedynczy |

### Charakterystyka techniczna

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Ograniczenie temperaturowe                 | -40 ... +125 °C |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529         | IP65            |
| Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12   |

### Właściwości materiału

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) | Tworzywo termoplastyczne |
| Materiał (uszczelki)               | NBR                      |
| RoHS                               | zgodny                   |
| ELV status                         | zgodny                   |
| China RoHS                         | e                        |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
| REACH ANEKS XIV substancje  | Niezawarte |
| REACH SVHC substancje       | Niezawarte |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Niezawarte |

## Specyfikacje i zgodność

|             |        |
|-------------|--------|
| Certyfikaty | DNV GL |
|-------------|--------|

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 1             |
| Waga netto                       | 16.8 g        |
| Kraj pochodzenia                 | Niemcy        |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099      |
| GTIN                             | 5713140039940 |
| eCl@ss                           | 27440208      |
| ETIM                             | EC002314      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121467      |