

Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 00 000 5082
Specyfikacje	Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19000005082

Identyfikacja

Kategoria	Aksesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han [®] CGM-M
Typy akcesoriów	Dławnica kablowa

Charakterystyka techniczna

Moment dokręcający	≤10 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
Rozmiar klucza	22
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +100 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar	M20
Zakres zaciskania	6 ... 12 mm
Szerokość na rogu	24.4 mm

Właściwości materiału

Materiał (dławnice kablowe)	Mosiądz
Materiał (uszczelki)	NBR
Materiał (pierścień mocujący)	Poliamid (PA)
Powierzchnia (akcesoria)	Platerowanie niklem
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	29.84 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	74122000
GTIN	5713140123731
eCl@ss	27140801
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431