

Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 00 000 5185
Specyfikacje	Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19000005185

Identyfikacja

Kategoria	Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han® CGM-P
Typy akcesoriów	Dławnica kablowa

Charakterystyka techniczna

Moment dokręcający	≤4.5 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
Rozmiar klucza	27
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +100 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar	M20
Zakres zaciskania	10 ... 14 mm
Szerokość na rogu	29.8 mm

Właściwości materiału

Materiał (dławnice kablowe)	Poliamid (PA)
Kolor (dławnica kablowa)	RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)	NBR
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R26

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	14.707 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	39174000
GTIN	5713140192904
eCl@ss	27140801
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431