

UK 10-DREHSI (6,3X32)

Numer artykułu: 3005507

Rysunek przedstawia wariant UK 10-DREHSI (5x20)



<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=3005507>

Listwa zaciskowa bezpiecznikowa dla wkładki bezpiecznikowej szklanej, przekrój znamionowy: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, szerokość: 12 mm, kolor: czarny

Dane handlowe

EAN	 4 017918 091170
Opakowanie	50 pcs.
Taryfa celna	85369010
Powrót	Strona 375 (CL-2009)

Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:
01/06/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Kolor	czarny
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V2

Wym.

Szerokość	12 mm
długość	62 mm
wysokość NS 35/7,5	57,2 mm
wysokość NS 35/15	64,7 mm
wysokość NS 32	62,1 mm

Dane tech.

Zabezpiecz.	G / 6,3 x 32
Rodzaj zabezp.	Szkło
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zabrudzenia	3
kategoria przepięciowa	III
grupa materiału izolacyjnego	I
Przylącze według normy	IEC 60947-7-3
Prąd znamionowy I_N	10 A
napięcie znamionowe U_N	400 V
	800 V (jako złącze odłącznikowe)

Dane przyłącza

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	16 mm ²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	16 mm ²
Przekrój przewodu AWG/kcmil min	20
Przekrój przewodu AWG/kcmil max	6
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczu, min.	0,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczu, maks.	10 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	4 mm ²

2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczu, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczu, maks.	4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	10 mm ²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem sztywnym, maks.	10 mm ²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem elastycznym, maks.	10 mm ²
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	11 mm
sonda wzorcowa	B 6
Gwint śrubowy	M4
Min. moment obrotowy dokręcania	1,5 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	1,8 Nm

Certyfikaty / aprobaty



Aprobaty

BV, CB, CCA, CSA, GL, GOST, KEMA, LR, PRS, UL

Rysunki

Schemat:

