



AKC – FLUID 101

Zastosowanie:

Może być stosowany do zabezpieczenia systemów elektrycznych i elektronicznych, jeśli istnieje niebezpieczeństwo dostania się wilgoci, używany tam, gdzie styki elektryczne wymagają regeneracji po uszkodzeniach spowodowanych wilgocią. Pokrywa regenerowane części cienką powłoką i nie koliduje z innymi preparatami używanymi później. Wypiera wodę ze wzmacniaczy antenowych. Może być używany w trudno dostępnych miejscach bez konieczności demontażu sprzętu, gdyż wykazuje dużą aktywność powierzchniową.

Opis:

Kosztowne zakłócanie procesów produkcyjnych przez przerywanie obiegu elektrycznego spowodowane skraplaniem i wilgocią to już przeszłość, dzięki preparatowi FLUID 101.

Właściwości:

- Doskonałe własności antykorozyjne i wypierania wilgoci.
- Niskie napięcie powierzchniowe.
- Może być używany w trudno dostępnych miejscach bez konieczności demontażu sprzętu, gdyż wykazuje dużą aktywność powierzchniową.
- Natychmiastowo eliminuje prądy błądzące i zwarcia, zabezpieczając jednocześnie przed powtarzaniem się tych zjawisk.
- FLUID 101 nie tworzy emulsji z wodą.

Dostępne:

Pojemniki ciśnieniowe: 200ml

kolor	bursztynowy
czas wysychania przy 20°C	20-30 min.
grubość warstwy	0,3um
zabezpieczenie antykorozyjne	96 godzin
wydajność	150 m ² /I