

Stacja lutownicza Solomon SL30 i SL30 ESD

Stacja lutownicza z regulacją temperatury wykonana w technologii bezołowiowej i przystosowana do pracy z lutownictwem bezołowiowym. Płynna regulacja temperatury dokonywana jest za pomocą potencjometru. Wyposażona jest w cyfrowy wyświetlacz temperatury. Na wyświetlaczu podawana jest temperatura zadana lub faktyczna grotu (zmiana realizowana jest przełącznikiem na płycie czołowej). Lutownica posiada wydajną grzałkę i jest przystosowana do grotów serii SOL-SR6xx. Do lutownicy dołączony jest grot stożkowy z końcówką o średnicy 0,8 mm.

Zasilanie: 230V/50Hz
Zasilanie lutownicy: 24V/50Hz
Moc lutownicy: **48VA**
Odczyt temperatury: Cyfrowy
Zakres regulacji temperatury: 160÷480°C

Właściwości:

- możliwość pracy w technologii bezołowiowej
- możliwość pracy w technologii ołowiowej
- wyświetlacz LED
- wyświetlanie temperatury grotu zadanej lub aktualnej
- ESD (Solomon SL30 ESD)
- Wymiary 170 x 116 x 96 mm
- Masa stacji 1,94 kg
- Rodzaj grzałki standardowa
- Długość lutownicy 203 mm
- Długość przewodu stacja-lutownica 1,15 m

Wyposażenie:

- grot SR-622
- gąbka
- lutownica PENSOL-IRON-N (**SL30**)
- lutownica PENSOL-IRONE-N (**SL30 ESD**)